



DISPERPAK w-630

عامل پخش کننده و مرطوب کننده انواع پیگمنت آلی و معدنی و کربن بلک

ترکیب : نمک آمونیوم کوپلیمر کربوکسیلیک

خواص عمومی:

Density (at 25 °C in g/ml)	1.0
Appearance	Transparent, Yellow liquid
Active ingredients	88-90 %
Solvents	Water / Butyl glycol

مقدار مصرف :

بین ۵/۰ - ۱/۰ درصد وزنی تیتان، ۲ - ۵ درصد وزنی پیگمنت های معدنی، ۵ - ۱۰ درصد وزنی پیگمنت های آلی و ۲۰ - ۳۰ درصد وزنی کربن بلک

زمان مصرف :

ترجیحا قبل از افزودن پیگمنت ها و قبل از آسیاب اضافه شود

کاربرد :

مناسب برای پوشش های پایه آب

شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین ۲۰ - ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد و در صورت نگه داری در ظرف اصلی تا ۵ سال از تاریخ تولید قابل استفاده می باشد

انواع بسته بندی :

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرم و گالن پلاستیکی ۲۰ کیلوگرم

مزایای استفاده :

- ✓ کاهش زمان پخش پیگمنت
- ✓ کاهش رسوب پیگمنت
- ✓ افزایش کیفیت رنگ محصول و درخشندگی بیشتر
- ✓ پایداری دیسپرس پیگمنت
- ✓ کاهش ویسکوزیته