



DISPERPAK E-510

عامل پخش کننده و مرطوب کننده انواع پیگمنت آلی و معدنی

ترکیب : نمک استر اسیدی

خواص عمومی:

Density (at 25 °C in g/ml)	0.94 – 0.96
Appearance	Transparent, Brown liquid
Active ingredients	56 - 58%
Solvents	Xylene / n-butanol
Flashpoint	25 °C

مقدار مصرف :

بین ۲/۰ - ۲/۰ درصد وزنی پیگمنت های معدنی و ۵/۰ - ۲/۰ درصد وزنی پیگمنت های آلی و ۳۰ - ۵۰ درصد ژل بنتونیت

زمان مصرف :

ترجیحا قبل از افزودن پیگمنت ها و قبل از آسیاب اضافه شود

کاربرد :

مناسب برای پوشش های پایه حلال

شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین ۲۰ - ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد و در صورت نگه داری در ظرف اصلی تا ۵ سال از تاریخ تولید قابل استفاده می باشد

انواع بسته بندی :

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرم و گالن پلاستیکی ۲۰ کیلوگرم

مزایای استفاده :

✓ کاهش زمان پخش پیگمنت

✓ کاهش رسوب پیگمنت

✓ افزایش کیفیت رنگ محصول و درخشندگی بیشتر

✓ پایداری دیسپرس پیگمنت